La série spéciale de bandes abrasives pour le ponçage ébauche à sec

La série spéciale 2829 siaron y est particulièrement indiquée pour le ponçage des aciers non alliés et métaux non ferreux au moyen d'une ponceuse lime ou d'une machine à bande stationnaire. Elle garantit un ponçage rapide, une bonne stabilité des rives ainsi qu'une grande résistance au déchirement.



Avantages

- Support très stable et rigide
- Faible échauffement grâce à un agent actif réfrigérant
- Utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications

Applications

- Préparation avant soudure
- Enlèvement du bleu de soudure
- Décapage
- Finition
- Ebavurage
- Polissage et rectification

Profil du produit

Granulométrie:	Zirconium / oxyde d'alumine
Support:	Toile X
Epandage:	fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement:	Agent actif à effet refroidissant

Propriétés

Les caractéristiques suivantes se rapportent aux matériaux de l 'application principale :

Débit:	faible	très élevée
Durabilité:	courte	très longue
Finition:	moyenne	très bonne
Flexibilité:	très rigide	très souple
Pression d'appui:	légère	élevée


Matières

Acier non allié / faiblement allié; Métaux non ferreux

Application







	plain	siafast	siasoft	SKF
16				
20				
24	■			
30				
36	■			■
40	■			
50	■			
60	■			
80	■			
100	■			
120	■			
150				
180				
220				
240				
280				
320				
360				
400				
500				
600				
800				
1000				
1200				
1500				
2000				
2500				
3000				
4000				

Secteur
Métal

Ligne de produit
Abrasifs flexibles

20. juillet 2016 © sia Abrasives Industries AG – Tous droits réservés.